

NOMBRE DEL PRODUCTO	TEKA OIL EFECTO SEDA	
DEFINICIÓN TÉCNICA	SEMI IMPREGNANTE EFECTO SEDA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Teka Oil Efecto Seda es un semi -impregnante diseñado para proteger pisos de madera expuestos al exterior. Actúa nutriendo sus fibras, penetrando profundamente entre las mismas, restaurando la riqueza y naturalidad de la madera. Ofrece un terminado efecto seda en los pisos de madera.	
DESCRIPCIÓN	Teka Oil Efecto Seda es un semi-impregnante de buena penetración, formulado con aceites naturales y resinas para la protección de madera expuesta al exterior. Adicionalmente contiene protectores que reducen los efectos de la radiación UV sobre la madera. Deja un efecto seda en la superficie.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	0.80 – 0.83 gr/ml
	% Sólidos	33 – 37%
	Viscosidad CF/2 a 25°C	28 – 32 seg
	Aspecto Físico	Líquido Ambar
	Tiempo de secado entre manos	20 minutos
	Tiempo de secado final.....	48 – 72 horas
	Caducidad	2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
GRAMAJE RECOMENDADO	120 a 160 gr/m²	

hoja técnica

NOTAS:***Para madera sin barnizar:***

- No aplique Teka Oil Efecto Seda si existe riesgo de lluvia en un plazo de 24 horas.
- Agite antes de usar.
- Se recomienda el uso de este material en maderas que no hayan sido barnizadas; si la superficie a tratar es piso que estuvo expuesto en exterior sin barnizar, se recomienda lavar primero con agua y jabón, frotar con un cepillo suave y dejar secar 24hrs. En caso de que la madera estuviera barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz envejecido con removedor AR-0001. Para ambos casos después del lavado y haber esperado 24hrs de su secado, es necesario lijar la superficie con lija grano 120-150.
- Aplique HI-0060 Teka Oil Efecto Seda, generosamente utilizando una brocha u otro equipo adecuado. Deje reposar 20min la aplicación, relimpie con un paño de algodón el exceso, repita la operación aplicando generosamente el HI-0060 Teka Oil Efecto Seda, deje reposar 20min y limpie el exceso con un paño de algodón.
- Deje secar 24hrs.
- Aplique HI-0060 Teka Oil Efecto Seda, generosamente utilizando una brocha u otro equipo adecuado. Deje reposar 20min la aplicación. Relimpie con un paño de algodón el exceso.
- Deje secar de 48-72hrs.

Para el mantenimiento:

- No aplique HI-0060 Teka Oil Efecto Seda si existe riesgo de lluvia en un plazo de 24 horas.
- Las piezas deberán mantenerse con HI-0060 Teka Oil Efecto Seda para asegurar la mayor protección.
- La superficie a dar mantenimiento deberá estar limpia de grasa, polvo y acabados viejos. La madera deberá estar seca. Lije con grano 320. Aplique HI-0060 Teka Oil Efecto Seda utilizando una brocha o aplicador adecuado, deje que el HI-0060 Teka Oil Efecto Seda sea adsorbido durante 30min, a continuación remueva todo el excedente utilizando un paño de algodón. Deje que la cubierta seque durante 48hrs sin aplicar carga.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto: se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda de mascarilla de filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto, así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

• **ADVERTENCIA:** SAYER TEKA OIL EFECTO SEDA CONTIENE ACEITES SECANTES QUE PUEDEN PROVOCAR RIESGO DE AUTO-IGNICIÓN. LOS TPAOS USADOS Y SIMILARES DEBERÁN PONERSE EN AGUA O HUMEDECER LOS TPAOS Y COLOCARLOS EN UN CONTENEDOR DE METAL SELLADO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.