

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>IMPERSAYER TAPAGRIETAS ACRÍLICO</b>	
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	Es un producto de consistencia pastosa de excelente elasticidad, elaborado a base de resinas acrílicas, aditivos y fibras sintéticas con los cuales obtiene excelentes propiedades de adherencia.	
<b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>	Para resanar grietas en losas, se puede utilizar en puntos críticos, así como en juntas de techos que vayan a recibir impermeabilizante del tipo acrílico.	
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	<p>Forma una película elástica, impermeable y flexible, que soporta movimientos normales de estructuras y construcciones, protegiéndolas de filtraciones de agua.</p> <p>Con este producto, puede reparar grietas hasta de 1 centímetro de ancho por un centímetro de profundidad, grietas de mayor tamaño deberán repararse con trabajos de albañilería.</p> <p>Su compatibilidad es principalmente con impermeabilizantes del tipo acrílico como Impersayer Fácil o Impersayer Aislamax.</p>	
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODO ASTM</b>
VISCOSIDAD	325000 - 425000	D-562
PH	8 – 9	D-4262
% SÓLIDOS POR PESO	73 – 78 %	D-2369
DENSIDAD	1.45 – 1.55 Kg/L	D-1475
ESPESOR PELÍCULA RECOMENDADO	1 cm de ancho por 1 cm de profundidad	-----
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	2 Hr Dependiendo directamente de las condiciones de temperatura y humedad	D-1640
PRESENTACIÓN	1L y 4L	-----
TIPO DE APLICACIÓN	Espátula o cuña presionando para que el producto penetre hasta el fondo de la grieta.	

FAMILIA: IMPERMEABILIZANTES

VERSIÓN: 3

FECHA: 17/01/2025



hoja técnica

**APLICACIÓN:**

- La superficie a resanar debe estar limpia y seca. Se debe eliminar con un barrido cuidadoso partículas sueltas, tierra, arenilla, restos de revoque e impermeabilizantes flojos, etc. elimine totalmente el asfalto de impermeabilizaciones anteriores.
- Se puede hacer un barrido posterior con escoba humedecida para asegurar que la grieta esta completamente fuera de impurezas.
- Humedezca la grieta antes de colocar el resanador sin dejar exceso de agua.
- Aplique Impersayer Tapagrietas Acrílico sin diluir, usando una espátula o cuña, presionando con fuerza para lograr que el producto llegue lo más profundo que se pueda de la grieta, esto garantiza una mejor adherencia y sellado de la grieta.
- Aplique siempre excediendo un poco el material para compensar la contracción que se genera al secar el producto.
- Dejar secar 24 horas, antes de continuar con el proceso de impermeabilización.
- Este producto esta listo para su uso y es de fácil aplicación.

**DOSIFICACIÓN:**

Sin diluir aplique el producto, el rendimiento puede variar dependiendo del tamaño de las grietas a reparar.

**PRESENTACIÓN:**

Litro. ( 0.30 )  
Galón. ( 0.40 )

**ALMACENAJE :**

Almacene bajo techo, en envase correctamente cerrado, en lugar fresco y seco.

**PRECAUCIONES:**

No se aplique bajo superficies encharcadas. Evite el congelamiento del producto. No se aplique en superficies excesivamente calientes. En caso de contacto con ojos y piel, lave con agua abundante. Conserve los envases bien tapados cuando se utilice. No se deje al alcance de los niños. Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabricación.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

