

# Manual Técnico

**KS-0010**

<b>NOMBRE</b>	<b>REMOVEDOR AUTOMOTRIZ</b>	
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>GEL DE SOLVENTES ORGÁNICOS DE COLOR AMARILLO.</b>	
<b>DESCRIPCION</b>	<b>Nuevo fórmula</b> tipo gel, de bajo olor y libre de cloruro de metileno, remueve todo tipo de pintura vieja y dañada.	
<b>USO</b>	Diseñado para aplicarse con brocha sobre superficies metálicas donde se requiere eliminar pintura. Aplicar una cantidad abundante del removedor y dejar actuar unos minutos.	
<b>CARÁCTERISTICAS FÍSICAS</b>	<p>Peso Específico a 25°C..... 0.98 a 1.12 Viscosidad a 25°C ..... 1,600 a 3,200 cps. Caducidad del Producto ..... Consumase preferentemente antes de 3 años a la fecha de fabricación.</p>	
<b>COMPONENTES DEL SISTEMA</b>	KS-0010 REMOVEDOR AUTOMOTRIZ.	APLICACIÓN DIRECTA
<b>PREPARACIÓN DE SUSTRATO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Para el uso de este producto, debe contar con el equipo de protección personal recomendado. Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.</li><li>2. Antes de aplicar el producto, debe lavar con agua y jabón la pintura vieja, para quitar tierra, lodo, grasa o suciedad.</li><li>3. NO SE RECOMIENDA MEZCLAR CON SOLVENTE U OTRO LIQUIDO.</li><li>4. El <b>KS-0010 es de olor ligero</b>, tener cuidado de no oler los vapores.</li><li>5. <b>Aplique el Removedor KS-0010 bajo la sombra</b>, evite los rayos directos del sol o fuentes de viento, porque se evapora y disminuye su efecto.</li><li>6. Aplicar el removedor con una brocha.</li><li>7. Dejar actuar por un tiempo de 30 a 45 minutos.</li><li>8. Pasado este tiempo con la ayuda de una espátula puede retirar los restos de pintura vieja que se han desprendido.</li><li>9. En zonas donde hayan quedado restos de pintura, repetir la operación.</li></ol>	
<p>FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ      VERSIÓN: v3      IMPRESIÓN: 15-11-24</p>		

**Sayer**<sup>®</sup>

Automotriz

## RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION

	APLICACIÓN	Limpie la superficie con agua y jabón.
	PRECAUCIÓN	<b>UTILICE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.</b> <b><u>Se recomienda que se aplique en ZONA ABIERTA CON VENTILACIÓN</u></b>
	RELACIÓN DE MEZCLA	Aplicación directa.
	APLICACIÓN	Aplicación con brocha a la sombra.
	TIEMPO DE VIDA	<b>DEJAR ACTUAR ENTRE 30 A 45 MIN.</b> El tiempo depende del tipo de material que quiere retirar.
	LIMPIEZA	Remover la pintura vieja. Limpie la superficie con KS-0030 Desengrasolv.
	APLICACIÓN	REPETIR LA APLICACIÓN CUANDO SE TENGA MAS CAPAS POR RETIRAR. Deje actuar al removedor y retire la pintura desprendida.
	SEGURIDAD	<p>El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos o gases ácidos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo se debe utilizar este material sin su equipo de protección personal y solo lo debe usar una persona capacitada. Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcance de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.</p>
<p><b>IMPORTANTE:</b> Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.</p>		
<p>SAYER LACK MEXICANA S.A. de C.V., Km. 13.7 Carretera Libre Querétaro - Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09.</p>		