

MASKING TAPE 835

LARGA DURACIÓN



DESCRIPCIÓN:

Cinta para enmascarar de larga duración con un adhesivo especial resistente a los rayos UV para trabajos donde se requiera de una fácil aplicación y una remoción sin dejar residuos. Esta cinta puede ser expuesta a la luz solar hasta por 14 días con excelentes resultados. Su formulación la hace altamente resistente a los solventes agresivos más modernos y a la humedad.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Papel Crepado
ADHESIVO	Acrílico
COLOR	Azul



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Ideal para trabajos de construcción y decoración de interiores y exteriores. Puede ser adherida a una gran variedad de superficies como vidrio, vinilo, madera, cemento, yeso y metal. *** No utilizar este producto en madera u otras superficies con laca, en tapices, o en superficies con acabados no tratados. Muy recomendable probar antes de usar.***

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.15 mm	6.0 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	80 gr/cm	7.1 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	213 gr/cm	19.1 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.7 kg/cm	20.7 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	8%	8%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
835-18	18mmX55m
835-24	24mmX55m
835-36	36mmX55m
835-48	48mmX55m
835-8Pk	24mmX55m
835-5Pk	36mmX55m
835-4Pk	48mmX55m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.
12941 North Fwy, Suite 550
Houston Tx, 77060 U.S.A.
Tel.(281) 784-7711
Fax.(281) 209-0991.
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK.
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com