

NOMBRE DEL PRODUCTO	PINTURA PARA PASTO VERDE ET-8400	
DESCRIPCIÓN	Pintura para pasto base agua, ideal para restaurar y brindar una apariencia saludable y natural cuando el pasto pierde su color por el clima o en zonas afectadas por plagas, fertilizantes, etc. Disponible en color blanco para señalamientos en superficies deportivas (pasto).	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	- Fácil aplicación - Excelente poder cubriente a una mano - Color verde disponible en galón ¡SIN DAÑAR EL PASTO! Libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio	
ESPECIFICACIONES COLOR VERDE	Color Verde Densidad 1.01 +/- 0.03 kg/lit Viscosidad Stormer 25°C 105 +/- 5 KU's pH 8 +/- 0.5 % Sólidos en Peso 15 +/- 2 % Dilución máxima recomendada* 1:4 de agua limpia Secado al tacto** 30-40 min Rendimiento *** 10 – 20 m²/lit <u>"Se recomienda no rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente."</u> <u>**Los tiempos de secado establecidos en esta hoja técnica pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura, humedad, ventilación, etc.</u> <u>***El rendimiento practico podrá variar de acuerdo al tipo de superficie que se va a pintar, método de aplicación, condiciones de trabajo, etc. El resultado final es susceptible a variar de acuerdo con lo expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicación y preparación de superficie están fuera del control de Pintu Sayer.</u>	
COMPOSICIÓN	Resina Acrílica, Pigmentos, Agua y Aditivos	
APLICACIÓN	Aplicar con pistola de aspersión o rodillo Se recomienda el uso de rodillo (YB-3130 FELPA MOHAIR ESMALTES)	
SELLADOR	NO APLICA	



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- Eliminar de la superficie, restos de material o basura que impidan la correcta aplicación de la pintura.
- Se recomienda que el pasto se encuentre lo más seco posible. (De preferencia evitar regar el pasto un día previo y posterior a la aplicación de la pintura).

APLICACIÓN:

- No aplicar en superficies húmedas.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C
- Agite perfectamente antes de usar y durante la aplicación.
- Para aplicar con rodillo o aspersión diluya 4 partes de agua por 1 de pintura ET-8400, en el caso de aplicación por aspersión ajuste el abanico y flujo adecuado, "**No rebasar los niveles de dilución recomendados, no es mejor ni más eficiente**".

PRESENTACIÓN:

- 4 litros

PRECAUCIONES:

- Almacenar en envases cerrados entre 5 y 35° C bajo techo, en lugar fresco y seco. Después de su uso, mantenga el envase bien cerrado para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Podría irritar piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente de pintura, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.
- Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabrica

"Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, esta deberá suspenderse antes de haberse aplicado diez metros cuadrados (10 m²), e informar inmediatamente al Técnico de Pintu Sayer, quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta".

IMPORTANTE:

- Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

