Ficha Técnica

FD-CLEAN

Limpiador de grasas y aceites de pavimentos de hormigón

Descripción

FD-CLEAN es un agente limpiador para la eliminación y limpieza de grasas, aceites y residuos grasos (como por ejemplo aceites industriales, lubricantes, grasa animal y vegetal y residuos de la industria láctea) de superficies de hormigón y cemento, para poder ser revestidas con pavimentos epoxi sin problemas de adherencia. FD-CLEAN penetra en los poros del pavimento de hormigón contaminado con aceite o grasa y las emulsiona, siendo posible eliminarlas.

Campos de aplicación

FD-CLEAN es adecuado para la eliminación de restos de grasa, aceites lubricantes y aceites minerales de pavimentos de hormigón en garajes, talleres, áreas de maquinaria, así como para la eliminación de aceites y grasas de pavimentos de la industria alimentaria.

Datos Técnicos

Aspecto:	liquido transparente
Densidad:	0,92 kg/l

Modo de empleo

Se debe realizar primeramente una limpieza con agua caliente a presión. Se recomienda un desbastado o lijado para abrir el poro. FD-CLEAN se aplica sobre la superficie limpia y desbastada, extendiéndolo con una rastra de goma y pasando un cepillo de cerdas duras para que el producto penetre en el interior de los poros de la superficie y emulsione las grasas y aceites que la superficie ha absorbido.
Tras 30 minutos, la grasa y aceite emulsionado, se elimina mediante agua caliente y a presión.

Consumo

El consumo será función de cada caso, estimándose una valor medio de 0,8-1,0 kg/m^2.

Presentación

FD-CLEAN se suministra en envases de plástico de 18 kg.

Caducidad y conservación

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y sin deteriorar a temperatura < +30°C. Protegido de la luz solar, la humedad y las heladas.

Observaciones

- Consultar las instrucciones de uso y las medidas de seguridad escritas en el envase del producto.
- En caso de aplicaciones en recintos cerrados, deberá proveerse de ventilación adecuada.
- No fumar ni utilizar llama viva durante la aplicación de FD-CLEAN.
- FD-CLEAN es tóxico si se ingiere. Mantenerlo fuera del alcance los niños. En caso de ingestión, no inducir al vomito. Buscar asistencia médica, mostrando el envase del producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente, acudir al médico con la etiqueta del producto. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua limpia. Debe utilizarse ropa protectora adecuada, guantes, gafas y protección de las vías respiratorias.
  Se debe evitar su vertido incontrolado. FD-CLEAN es tóxico para organismos acuáticos y puede causar efectos perjudiciales a largo plazo en el medio ambiente.
- FD-CLEAN contiene más de un 5% (pero menos de un 15%) de tenso activos no iónicos y menos de un 5% de tenso activos aniónicos. Contiene más de un 30% de hidrocarburos alifáticos.

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto. | Edición: 18.03.2023